POLIFORMAS PLASTICAS S.A DE C.V.
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 448 COL. FEDERAL C.P 15700 MEXICO, D.F.
TEL - 57 85 04 30, FAX: 57 85 62 50

PROMOTOR NCV-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PROMOTOR NCV-3

PROPIEDADES DEL PROMOTOR

ESPECIFICACIÓN	VALOR
Apariencia (S.U.)	Liquido brillante Violeta
Densidad (g/cm^3)	0.901 – 0.941
Viscosidad Gardner	A Máximo

DESCRIPCIÓN

El Promotor NCV-3 es un acelerador de cobalto, a base de solvente (en gas Nafta, alcohol). El NCV-3 es una mezcla que se a desarrollado para lograr el cambio del estado físico de liquido a sólido de una resina cristal .

CARACTERÍSTICAS

- Acelerador para el curado de la resina poliéster.

BENEFICIOS

- No imparte color a la resina cristal al finalizar el curado.
- Fácil incorporación y miscibilidad con las resinas poliéster .
- Tiempos moderados en el curado de la resina cristal.

APLICACIONES

- Acelerador para resinas poliéster para encapsulados y objetos decorativos, laminas transparentes, etc.

PROMOTOR NCV-3

RECOMENDACIONES DE EMPLEO

Este producto es usado ampliamente en la aceleración de la resina poliéster, puede usarse del 0.1% hasta 0.5% gr sobre el peso de la resina, mezclar perfectamente hasta la integración total, recuerde no mezcle acelerador y catalizador al mismo tiempo.

ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO

El promotor tiene una estabilidad de 6 meses a partir de su fecha de producción. Debe ser almacenado en envases cerrados bajo techo a una temperatura no mayor de 25° C (77 ° F) alejado de los rayos del sol, flamas y chispas.

Evite el contacto con peróxidos de hidrógeno e hidroperoxidos orgánicos su reacción es violenta y puede ser explosiva.

SEGURIDAD

Ver hojas de seguridad de materiales y hoja de emergencias de trasportación de Poliformas Plasticas S.A. de C.V.

NOTAS

La información y recomendaciones en esta publicación son a nuestro entender enteramente confiables, las sugerencias ofrecidas para sus usos o aplicaciones son solamente opiniones de Poliformas Plasticas S.A. de C.V. Los consumidores deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos.